



## GAMMA TRi 2015

Nel 2015 Ossa festeggia il suo 75° anniversario. Fondato nel 1940, lo storico marchio si è sempre distinto per i suoi prodotti raffinati, tecnologicamente avanzati e con una forte personalità estetica.

Il Tr Anniversary unisce e rafforza questi valori creando una moto unica. Il prodotto della quinta generazione conferma ancora una volta la sua leggerezza e l'avanzamento tecnologico che rende le moto Ossa le più evolute moto da trial.

Presenti in gamma le cilindratae 125 250 280 300 cc.

Il suo peso a secco di 64.5 kg, il motore a iniezione, il mono ammortizzatore Ohlins, la conformazione del telaio rendono la Ossa compatta, leggera e una moto che può essere sfruttata da piloti di tutti i livelli o semplici appassionati.





## NOVITA'

- Nuova grafica
- Nuova mappa iniezione
- Nuovo carter motore
- Nuovo carter volano
- Nuova flangia motore
- Nuovo sfiato carter motore
- Cambio con cuscinetto racing
- Telaio rinforzato
- Nuovo sfiato tappo serbatoio
- Nuovo passa cavo freno anteriore
- Corona anodizzata colore nero
- Nuove ruote



## SCHEDA TECNICA

### TRi Motore

MOTORE	Monocilindrico 2T raffreddato ad acqua
CILINDRATA	124,9cc 147,7cc 272,2 cc 294,1cc
ALESAGGIO MOTORE	54x54mm 72,5x60mm 76x60 mm 79x60mm
ALIMENTAZIONE	Iniezione KOKUSAN Battery-less
FRIZIONE	Multidisco bagno d'olio comando idraulico
CAMBIO	6 marce
LUBRIFICAZIONE	Miscela olio benzina 0,8% olio 100% sintetico
AVVIAMENTO	a pedale
LUBRIFICAZIONE	Cambio e frizione 450cc Extreme Gear oil 75W

### TRi Telaio

TELAIO	Tubi acciaio CR-Mo; Canotto e serbatoio in fusione d'alluminio
SOSPENSIONE ANTERIORE	Forcella Marzocchi alluminio 40mm regolabile in compressione ed estensione
SOSPENSIONE POSTERIORE	Monoammortizzatore TTX OHILINS regolabile in compressione ed estensione
CARTER MOTORE	made in AA075T6
PEDALE ACCENSIONE	Alluminio forgiato
LEVA DEL CAMBIO E PEDALE FRENO	Alluminio forgiato con punta pieghevole
FRENO ANTERIORE	Disco 185 mm
FRENO POSTERIORE	Disco 150 mm
RUOTA ANTERIORE	2,75x21
RUOTA POSTERIORE	4,00x18 tubeless

### TRi Peso e dimensioni

INTERASSE	1.328 mm
ALTEZZA SELLA	655 mm
ALTEZZA MINIMA DA TERRA	340 mm
CAPACITA' SERBATOIO	2,6 l
PESO	64,5 kg



